



73/006 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

8x100DRAIN	Felületszivargó drénlemez 8 mm - 450 g/m² - 1 x 20 m
8x150DRAIN	Felületszivargó drénlemez 8 mm - 450 g/m² - 1,5 x 20m
8x200DRAIN	Felületszivargó drénlemez 8 mm - 450 g/m² - 2 x 20 m
8x250DRAIN	Felületszivargó drénlemez 8 mm - 450 g/m² - 2,5 x 20m

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

**Felületi vízelvezetésre és a nedvesség távoltartására, függőleges valamint vízszintes épületszerkezeteknél.
Kiemelkedő terhelhetőségű drénlemez, mélygarázsokhoz, ipari létesítményekhez, speciális mélyépítésekhez.**

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Sun Koi-Farm Kft.
3434 Mályi, Vezér utca 39/B.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+-os rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

EN 13967:2012

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Bevizsgáló szervezet neve: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Száma: 1454

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság		Deklarált teljesítmény
Tűzállóság		F osztály
Vízáróság (2kPa)		Megfelel a követelményeknek
Útésállóság (A módszer)		≥ 200 mm
Ellenállás statikus terheléssel szemben (B módszer)		20kg/24h
Szakítószilárdság hossz-, keresztirányban	Szakítószilárdság hosszirányban	≥ 200 N/50mm
	Szakítószilárdság keresztirányban	≥ 150 N/50mm
	Szakadási nyúlás hosszirányban	≥ 20%
	Szakadási nyúlás keresztirányban	≥ 15%
Nyírási ellenállás (szeg)	Hosszirányban	≥ 150 N
	Keresztirányban	≥ 190 N
Illesztések szakadásállósága		NPD (nincs deklarálva)
Veszélyes anyagok		NPD (nincs deklarálva)
Tartósság		
Vízáróság mesterséges öregítés után (2kPa)		Megfelel a követelményeknek
Vízáróság kemikáliákkal érintkezés után (2kPa)		Megfelel a követelményeknek

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó, nevében és részéről aláíró személy:

A kiállítás helye és dátuma:

2024.09.20

Műzyi

aláírás

SUN KÖL-FARM Kft.
3434 Mátyi, Vezér u. 39/B
adósz.: HU 10305186-2-05
cégi.sz.: 05-09-000206

A teljesítmény nyilatkozat a beszállítótól kapott nyomtatványok alapján készült.